

Sentinel X100

Inhibitor pro systémy ústředního vytápění

Vlastnosti a výhody

- Účinná kontrola nad usazováním vodního kamene a korozi
- Pomáhá bránit tvorbě plynného vodíku
- Pomáhá snižovat hluk kotle/ohřívače
- Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- Snadná manipulace
- Netoxické a biologicky rozložitelné
- Koncentraci lze jednoduše zkontrolovat pomocí testovací soupravy Sentinel nebo pomocí měřiče vodivosti
- Vyrobeno při kontrole kvality splňující ISO9001

Aplikace

Přípravek Sentinel X100 byl vytvořen jako víceúčelový přípravek k inhibici koroze, vodního kamene, hluku v kotli/ohřívači a pohlcování vodíku v kovu pro všechny typy nepřímých topných systémů včetně systémů, které obsahují hliníkové součásti.

Přípravek Sentinel X100 je vhodný k použití jak s tvrdou tak měkkou vodou. Receptura je zcela netoxická.

Dávkování a aplikace

Přípravek Sentinel X100 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech.

Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být systém vyčištěn pomocí vhodného chemického čisticího prostředku a poté důkladně propláchnut:

nové systémy a systémy mladší 6 měsíců pomocí přípravku Sentinel X300, stávající starší systémy pomocí přípravku Sentinel X400 nebo Sentinel X800 Jetflo. Pokud je systém již hlučný z důvodu nánosů vodního kamene v tepelném výměníku, měl by se spolu s přípravkem Sentinel X200 použít i přípravek Sentinel X100.

Uzavřené soustavy: Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu značky Sentinel a přípravek aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod.

Fyzikální vlastnosti

- Vzhled: Čirá bezbarvá až světle zelená nebo světle žlutá tekutina
- Zápach: Mírný
- Specifická hmotnost: 1,10 (20°C)
- pH (koncentrát): 6,5 (přibližně)
- Bod mrazu: -2,5°C

Balení

- 1 l láhev
- 20 l hranatá nádoba

Bezpečnostní opatření

Informace uvedené na další straně splňují podmínky nařízení zabývajícího se látkami nebezpečnými pro lidské zdraví COSHH. Na vyžádání je k dispozici kompletní Bezpečnostní list produktu.

Sentinel X100

Inhibitor pro systémy ústředního vytápění	Vodní roztok anorganických a organických inhibitorů koroze a tvorby vodního kamene.
Zdravotní rizika	Nepoužívat v systémech s pitnou vodou. Není považováno za zdraví nebezpečné.
Manipulace	Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Držte mimo dosah dětí a zvířat. Prázdné nádoby před likvidací rádně vymyjte vodou.
Uskladnění	Nádobu uchovávejte pevně zavřenou. Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě.
Dojde-li k rozlití	Rozlitý přípravek spláchněte velkým množstvím vody do odpadu.
Nebezpečí požáru/výbuchu	Nehořlavé
První pomoc	Při kontaktu s pokožkou: Okamžitě umyjte velkým množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody. Držte oční víčka od sebe. Obraťte se na lékaře. Při požití: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení! Obraťte se na lékaře.