

Sentinel X300

Přípravek pro čištění nových systémů ústředního vytápění

Vlastnosti a výhody

- Odstraňuje oleje, maziva, instalační nečistoty atd.
- Ošetřuje a chrání kovové povrchy
- Pomáhá chránit před bodovou korozi radiátorů
- Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- Nekyselý, nežiravý
- Není potřeba žádný neutralizační postup
- Snadná manipulace
- Vyrobeno při kontrole kvality splňující ISO9001

Aplikace

Přípravek Sentinel X300 byl vytvořen jako čisticí prostředek pro nové systémy ústřední vytápění nebo systémy mladší 6 měsíců. Účinně odstraňuje zbytky tavidel, maziv, kalů a olejových a instalačních nečistot.

Přípravek Sentinel X300 pasivuje kovové povrchy systémů a pomáhá bránit usazování mědi, které často způsobuje vážnou bodovou korozi.

Díky neutrální receptuře lze přípravek Sentinel X300 použít u všech typů nepřímých topných systémů včetně systémů, které obsahují hliníkové části.

Dávkování a aplikace

Přípravek Sentinel X300 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech. Pokud se jedná o nový systém, mělo by se přípravek přidávat v době prvního plnění systému. Nejlepších výsledků dosáhnete cirkulací vody při běžné provozní teplotě po dobu 1-2 hodin, ne však déle než 4 hodiny.

Před opětovným naplněním systém vypustte, vypláchněte, a poté jej ošetřete inhibitorem Sentinel X100 nebo inhibovaným prostředkem proti zamrznání Sentinel X500.

Uzavřené soustavy: Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte

dávkovací nádobu Sentinel a produkt aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod.

Fyzikální vlastnosti

- Vzhled: Lehce zakalená, bezbarvá až světle žlutá tekutina
- Zápach: Mírný
- Specifická hmotnost: 1,23 (20°C)
- pH (koncentrát): 7 (přibližně)
- Bod mrazu: 0°C

Balení

- 1 l láhev
- 20 l hranatá nádoba

Bezpečnostní opatření

Informace uvedené na další straně splňují podmínky nařízení zabývajícího se látkami nebezpečnými pro lidské zdraví COSHH. Na vyžádání je k dispozici kompletní Bezpečnostní list produktu.

Sentinel X300

| | |
|--|--|
| Přípravek pro čištění systémů ústředního vytápění | Vodní roztok fosfátu, organických heterocyklických složek, polymerů a organických základů. |
| Zdravotní rizika | Nepoužívat v systémech s pitnou vodou. Není považováno za zdraví nebezpečné. |
| Manipulace | Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Držte mimo dosah dětí a zvířat. Prázdné nádoby před likvidací rádně vymyjte vodou. |
| Uskladnění | Nádobu uchovávejte pevně zavřenou. Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě. |
| Dojde-li k rozlití | Rozlité přípravek spláchněte velkým množstvím vody do odpadu. |
| Nebezpečí požáru/výbuchu | Nehořlavé |
| První pomoc | Při kontaktu s pokožkou: Okamžitě umyjte velkým množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Okamžitě vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení! Vyhledejte lékařskou pomoc. |